

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	415

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	989	1,005	999	78	91	86	0	41	2		廃棄物焼却一時中断
2日	991	1,008	999	76	90	84	0	0	0		廃棄物焼却一時中断
3日	998	1,001	999	90	91	90	0	0	0		
4日	997	1,001	999	90	91	91	0	0	0		
5日	998	1,001	999	90	91	91	0	0	0		
6日	998	1,021	1,006	89	91	90	0	0	0		
7日	1,021	1,036	1,029	90	90	90	0	0	0		
8日	623	1,031	911	72	101	83	0	0	0		廃棄物焼却停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
12日	168	543	360	32	73	61	0	1	0		施設運転開始
13日	592	1,012	872	75	96	81	0	17	1		廃棄物焼却開始
14日	998	1,039	1,010	78	90	85	0	0	0		廃棄物焼却一時中断
15日	999	1,018	1,003	89	90	90	0	0	0		
16日	998	1,013	1,000	90	91	90	0	0	0		
17日	997	1,025	1,004	90	92	90	0	0	0		
18日	998	1,015	1,006	90	92	90	0	0	0		
19日	999	1,002	1,000	90	90	90	0	0	0		
20日	999	1,007	1,000	90	105	91	0	1	0		
21日	998	1,018	1,007	90	90	90	0	0	0		
22日	998	1,027	1,011	90	91	90	0	0	0		
23日	998	1,001	999	90	92	91	0	0	0		
24日	998	1,001	999	90	90	90	0	0	0		
25日	999	1,009	1,000	90	91	90	0	0	0		
26日	802	1,041	987	75	91	87	0	1	0		廃棄物焼却停止
27日	625	769	680	74	81	77	0	0	0		施設運転停止
28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラバー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で見ることが出来ます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m ³ N	適合
	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.12.9)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R2.11.13	硫黄酸化物 0.51 ppm	適合
			窒素酸化物 66 ppm	
			ばいじん 0.019 g/m ³ N	
			塩化水素 0.37 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	606

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (O:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
2日	133	601	403	40	77	64	0	0	0		施設運転開始
3日	615	1,016	932	78	95	88	0	0	0		廃棄物焼却開始
4日	998	1,006	1,001	90	91	90	0	0	0		
5日	998	1,000	999	90	91	91	0	0	0		
6日	998	1,006	1,000	90	91	91	0	0	0		
7日	1,006	1,054	1,031	90	91	90	0	0	0		
8日	1,026	1,045	1,035	89	90	90	0	0	0		
9日	1,031	1,050	1,047	89	90	89	0	0	0		
10日	1,030	1,050	1,042	89	90	89	0	0	0		
11日	1,025	1,044	1,037	89	90	90	0	0	0		
12日	1,013	1,064	1,047	90	91	90	0	0	0		
13日	999	1,046	1,022	90	91	91	0	0	0		
14日	999	1,022	1,011	90	90	90	0	1	0		
15日	1,005	1,050	1,032	90	91	91	0	0	0		
16日	1,021	1,044	1,034	90	91	91	0	0	0		
17日	1,011	1,046	1,034	90	90	90	0	0	0		
18日	1,020	1,048	1,034	90	90	90	0	0	0		
19日	1,011	1,051	1,034	90	91	90	0	0	0		
20日	1,010	1,049	1,033	90	91	90	0	0	0		
21日	1,007	1,043	1,022	90	91	91	0	0	0		
22日	1,004	1,035	1,018	90	91	91	0	0	0		
23日	1,005	1,039	1,022	90	91	91	0	0	0		
24日	999	1,029	1,009	91	91	91	0	2	0		
25日	997	1,030	1,011	90	91	91	0	1	0		
26日	999	1,051	1,018	90	91	91	0	0	0		
27日	999	999	999	91	91	91	0	0	0		
28日	984	1,013	1,000	83	91	90	0	5	0		廃棄物焼却一時中断
29日	999	1,025	1,002	90	91	91	0	0	0		
30日	999	1,000	999	90	91	90	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m³N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.19)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	硫黄酸化物 0.48 ppm	適合
			窒素酸化物 41 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m³N未満	
			塩化水素 0.72 mg/m³N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	364

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	999	999	999	100	107	104	0	1	0		
2日	998	1,006	1,001	90	105	97	0	0	0		
3日	562	1,019	922	65	90	83	0	0	0		廃棄物焼却停止
4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	92	728	433	36	82	67	0	0	0		施設運転開始
11日	778	1,008	975	85	92	89	0	9	0		廃棄物焼却開始
12日	997	1,023	1,001	88	89	89	0	9	0		
13日	999	1,008	1,003	87	89	88	0	0	0		
14日	998	1,018	1,004	89	90	89	0	0	0		
15日	997	1,002	999	89	91	90	0	0	0		
16日	997	1,000	999	90	91	90	0	0	0		
17日	999	999	999	90	91	90	0	0	0		
18日	926	1,031	1,005	78	90	88	0	49	2		施設運転一時中断
19日	998	1,000	999	90	90	90	0	0	0		
20日	1,000	1,009	1,002	90	90	90	0	0	0		
21日	1,000	1,001	1,000	89	90	89	0	0	0		
22日	998	1,026	1,009	88	89	89	0	0	0		
23日	997	1,004	1,000	89	90	89	0	0	0		
24日	998	1,030	1,010	89	90	90	0	0	0		
25日	998	1,035	1,015	89	90	90	0	0	0		
26日	977	1,026	1,007	89	100	90	0	0	0		廃棄物焼却停止
27日	707	960	806	73	84	76	0	3	0		施設運転停止
28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
31日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリスクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン類	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)		測定の結果
	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m³N		適合
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	測定結果(結果の得られた日: R2.6.19)		適合
			硫黄酸化物	0.48 ppm	
			窒素酸化物	41 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m³N未満	
			塩化水素	0.72 mg/m³N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	411

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (℃)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	999	1,012	1,001	90	94	91	0	0	0		
2日	998	1,012	1,002	90	95	91	0	4	0		
3日	999	1,021	1,006	88	95	89	0	0	0		
4日	997	1,013	1,001	89	93	89	0	0	0		
5日	997	1,005	1,000	88	99	92	0	0	0		
6日	1,000	1,022	1,011	88	90	89	0	0	0		
7日	997	1,006	1,000	89	92	90	0	0	0		
8日	998	1,015	1,001	89	104	97	0	0	0		
9日	584	1,004	908	70	92	85	0	9	0		廃棄物焼却停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
17日	99	600	367	38	82	65	0	0	0		施設運転開始
18日	600	1,039	921	79	94	88	0	0	0		廃棄物焼却開始
19日	998	1,029	1,010	89	106	93	0	0	0		
20日	999	1,018	1,003	90	109	102	0	0	0		
21日	998	1,034	1,008	89	90	90	0	0	0		
22日	1,000	1,026	1,014	90	107	94	0	0	0		
23日	997	1,030	1,008	90	99	91	0	0	0		
24日	995	1,010	1,001	90	91	90	0	0	0		
25日	998	1,002	999	91	97	92	0	0	0		
26日	998	1,031	1,008	90	92	90	0	0	0		
27日	1,009	1,035	1,022	90	90	90	0	0	0		
28日	999	1,044	1,017	90	103	91	0	0	0		
29日	999	1,035	1,013	90	91	90	0	0	0		
30日	998	1,001	999	90	103	94	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラバー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.19)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	硫黄酸化物 0.48 ppm	適合
			窒素酸化物 41 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未満	
			塩化水素 0.72 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	431

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考 (運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	999	1,016	1,000	90	91	90	0	0	0		
2日	999	1,015	1,004	90	90	90	0	0	0		
3日	999	1,018	1,004	89	90	90	0	0	0		
4日	996	1,021	1,001	89	91	90	0	0	0		
5日	999	1,010	1,001	89	91	90	0	0	0		
6日	998	1,015	1,005	89	90	90	0	0	0		
7日	998	1,008	1,001	89	90	90	0	1	0		
8日	998	1,001	999	90	90	90	0	0	0		
9日	997	1,001	999	90	90	90	0	0	0		
10日	976	1,038	999	83	91	90	0	1	0		廃棄物焼却停止
11日	554	932	757	69	83	78	0	0	0		施設運転停止
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
20日	78	600	362	41	76	65	0	0	0		施設運転開始
21日	600	1,023	913	76	92	87	0	0	0		廃棄物焼却開始
22日	998	1,032	1,007	89	91	90	0	0	0		
23日	998	1,041	1,007	89	91	90	0	0	0		
24日	998	1,038	1,013	90	90	90	0	0	0		
25日	999	1,022	1,004	89	90	90	0	0	0		
26日	999	1,004	1,000	89	90	90	0	1	0		
27日	997	1,023	1,006	90	100	90	0	0	0		
28日	998	1,020	1,007	90	90	90	0	0	0		
29日	1,001	1,016	1,008	89	90	90	0	0	0		
30日	1,003	1,022	1,009	89	90	89	0	0	0		
31日	998	1,013	1,005	89	96	90	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m ³ N	適合
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	硫黄酸化物 0.48 ppm	適合
			窒素酸化物 41 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未滿	
			塩化水素 0.72 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	269

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考 (運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	998	1,025	1,008	87	88	88	0	0	0		
2日	995	1,019	1,004	88	89	89	0	0	0		
3日	998	1,016	1,005	88	89	89	0	0	0		
4日	581	1,018	909	70	97	84	0	1	0		廃棄物焼却停止
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	150	600	381	42	75	61	0	0	0		施設運転開始
11日	600	1,001	899	73	92	85	0	0	0		廃棄物焼却開始
12日	997	1,001	999	88	88	88	0	0	0		
13日	997	1,000	999	88	90	89	0	0	0		
14日	998	1,002	999	90	90	90	0	0	0		
15日	998	1,006	1,000	89	89	89	0	0	0		
16日	998	999	999	89	89	89	0	0	0		
17日	998	999	999	88	90	90	0	0	0		
18日	999	999	999	90	90	90	0	0	0		
19日	999	999	999	89	90	89	0	0	0		
20日	998	1,021	1,007	88	102	99	0	0	0		
21日	997	1,029	1,012	88	102	95	0	0	0		
22日	964	1,018	1,000	81	89	88	0	0	0		廃棄物焼却停止
23日	614	912	765	71	80	76	0	0	0		施設運転停止
24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
29日	121	746	448	42	84	69	0	0	0		施設運転開始
30日	796	1,033	985	81	97	89	0	0	0		廃棄物焼却開始
31日	998	999	999	90	101	91	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリスクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m ³ N	適合
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	硫黄酸化物 0.48 ppm	適合
			窒素酸化物 41 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未滿	
			塩化水素 0.72 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	401

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	996	1,018	1,002	89	91	90	0	2	0		
2日	995	1,004	1,000	90	91	90	0	0	0		
3日	998	1,044	1,013	88	90	89	0	4	0		
4日	999	1,019	1,010	89	90	89	0	5	0		
5日	562	1,045	912	68	93	86	0	2	0		廃棄物焼却停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
12日	118	210	169	39	49	44	0	0	0		施設運転開始
13日	232	1,006	628	54	98	78	0	0	0		廃棄物焼却開始
14日	999	1,004	1,000	89	90	89	0	0	0		
15日	998	1,002	999	89	90	90	0	0	0		
16日	997	1,004	999	90	91	91	0	0	0		
17日	995	1,005	999	91	92	91	0	0	0		
18日	996	1,010	999	90	92	91	0	0	0		
19日	998	1,004	1,000	90	90	90	0	0	0		
20日	999	1,017	1,005	90	91	91	0	0	0		
21日	998	1,015	1,003	90	91	91	0	0	0		
22日	999	1,001	999	90	91	90	0	0	0		
23日	999	1,008	1,002	89	90	89	0	0	0		
24日	997	1,013	1,003	89	90	89	0	0	0		
25日	997	1,012	1,002	90	91	90	0	0	0		
26日	998	1,002	999	90	91	90	0	0	0		
27日	999	1,008	1,000	89	91	90	0	0	0		
28日	998	1,015	1,004	88	89	89	0	0	0		
29日	998	1,001	999	88	89	89	0	6	0		
30日	998	1,000	999	88	88	88	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で見ることができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	R2.4.24	0.00000036 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.19)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R2.5.28	硫黄酸化物 0.48 ppm	適合
			窒素酸化物 41 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未満	
			塩化水素 0.72 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	405

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	87	602	383	39	80	68	0	0	0		施設運転開始
11日	618	988	817	81	92	87	0	0	0		施設運転一時中断
12日	227	944	535	50	91	73	1	1	1		施設運転開始
13日	996	1,012	1,000	87	90	89	1	1	1		廃棄物焼却開始
14日	995	1,002	999	90	91	91	0	10	1		
15日	997	1,001	999	90	92	91	0	0	0		
16日	998	1,001	999	91	91	91	0	20	1		
17日	965	1,026	1,000	85	91	90	0	14	1		廃棄物焼却一時中断
18日	995	1,002	999	89	90	90	0	18	2		
19日	997	1,003	999	89	90	90	0	8	1		
20日	992	1,010	999	83	90	90	0	3	0		廃棄物焼却一時中断
21日	998	1,000	999	90	91	91	0	0	0		
22日	997	1,001	1,000	90	91	90	0	0	0		
23日	997	1,032	1,010	90	91	90	0	0	0		
24日	998	1,010	1,002	91	92	92	0	0	0		
25日	997	1,004	1,000	91	92	92	0	0	0		
26日	1,005	1,041	1,024	90	91	91	0	5	0		
27日	999	1,026	1,012	90	91	91	0	0	0		
28日	997	1,023	1,011	90	90	90	0	15	1		
29日	999	1,007	1,000	90	91	90	0	0	0		
30日	999	1,017	1,004	90	91	90	0	0	0		
31日	996	1,008	1,001	89	91	90	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラバー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

ダイオキシン類	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.6.3)		測定の結果
	煙突	R2.04.24	0.00000036 ng-TEQ/m³N		適合
ばい煙濃度	煙突	R1.11.21	硫黄酸化物	1.25 ppm	適合
			窒素酸化物	34 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m³N未満	
			塩化水素	1.7 mg/m³N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	430

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	998	1,003	1,000	89	90	90	0	0	0		
2日	998	999	999	89	90	90	0	5	0		
3日	995	999	999	90	91	91	0	1	0		
4日	999	1,000	999	90	91	91	0	0	0		
5日	566	1,012	906	65	100	87	0	2	0		廃棄物焼却停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	112	590	357	37	77	64	0	0	0		施設運転開始
12日	601	1,009	889	76	94	87	0	0	0		廃棄物焼却開始
13日	994	1,011	1,000	89	91	90	0	0	0		
14日	995	1,002	999	90	91	91	0	0	0		
15日	997	1,002	999	91	91	91	0	0	0		
16日	998	1,005	999	90	92	91	0	0	0		
17日	998	1,001	1,000	90	90	90	0	0	0		
18日	998	1,002	1,000	90	90	90	0	0	0		
19日	995	1,002	999	90	91	90	0	0	0		
20日	996	1,003	999	90	91	91	0	0	0		
21日	999	1,005	1,000	89	90	90	0	0	0		
22日	999	1,001	999	90	90	90	0	0	0		
23日	996	1,008	1,000	90	92	90	0	0	0		
24日	998	1,004	1,000	91	93	92	0	0	0		
25日	996	1,006	999	89	91	90	0	9	0		
26日	998	1,016	1,002	88	90	89	0	0	0		
27日	998	1,011	1,001	89	89	89	0	0	0		
28日	999	1,028	1,009	88	89	88	0	0	0		
29日	632	1,033	900	76	104	87	0	0	0		廃棄物焼却停止
30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリスクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1.6.27)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	H31.4.14	0.00000021 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2.1.23)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R1.11.21	硫黄酸化物 1.25 ppm	適合
			窒素酸化物 34 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未満	
			塩化水素 1.7 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	465

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	999	1,010	1,002	89	89	89	0	0	0		
2日	1,000	1,022	1,011	88	89	89	0	0	0		
3日	998	1,023	1,011	89	90	89	0	0	0		
4日	996	1,017	1,004	89	92	91	0	17	1		
5日	996	1,002	999	90	92	91	1	1	1		
6日	997	1,008	1,000	90	91	90	1	1	1		
7日	985	1,032	1,005	89	101	91	1	1	1		廃棄物焼却停止
8日	535	984	779	66	88	79	1	1	1		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
17日	68	601	357	33	77	61	0	0	0		施設運転開始
18日	601	1,009	914	75	99	89	0	0	0		廃棄物焼却開始
19日	998	999	999	91	92	91	0	0	0		
20日	998	999	999	91	105	93	0	0	0		
21日	998	1,010	1,001	90	91	90	0	0	0		
22日	999	1,004	1,000	90	91	90	0	0	0		
23日	998	1,004	1,000	90	91	91	0	0	0		
24日	999	1,009	1,002	90	91	91	0	0	0		
25日	997	1,021	1,004	91	92	91	0	3	1		
26日	998	1,001	999	91	92	92	0	0	0		
27日	998	1,002	999	91	92	91	0	2	0		
28日	997	1,029	1,011	90	91	91	0	2	0		
29日	1,000	1,016	1,005	91	92	91	0	2	0		
30日	998	1,018	1,008	91	91	91	0	0	0		
31日	998	1,013	1,002	90	91	91	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリスクラパー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R1.6.27)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	H31.4.14	0.00000021 ng-TEQ/m³N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.1.23)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R1.11.21	硫黄酸化物 1.25 ppm	適合
			窒素酸化物 34 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m³N未満	
			塩化水素 1.7 mg/m³N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	353

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中の ガス温度 (°C)			集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化 炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
13日	37	673	394	22	84	67	0	0	0		施設運転開始
14日	722	1,002	968	84	94	90	0	0	0		廃棄物焼却開始
15日	998	1,000	999	91	91	91	0	0	0		
16日	997	1,005	1,000	89	91	90	0	0	0		
17日	996	1,004	999	89	107	101	0	0	0		
18日	999	1,007	1,002	89	101	91	0	0	0		
19日	996	1,005	1,001	90	92	90	0	0	0		
20日	996	1,007	1,000	90	92	92	0	0	0		
21日	998	1,004	1,001	91	91	91	0	0	0		
22日	998	1,008	1,001	90	91	90	0	0	0		
23日	998	1,005	1,000	90	90	90	0	0	0		
24日	998	1,002	999	90	91	90	0	0	0		
25日	997	1,002	999	90	91	90	0	0	0		
26日	994	1,001	999	90	91	91	0	0	0		
27日	997	1,022	1,002	89	91	90	0	1	0		
28日	998	1,025	1,013	90	90	90	0	0	0		
29日	999	1,008	1,002	89	89	89	0	0	0		

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリースクラバー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	--------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R1.6.27)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	H31.4.14	0.00000021 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.1.23)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R1.11.21	硫黄酸化物 1.25 ppm	適合
			窒素酸化物 34 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未満	
			塩化水素 1.7 mg/m ³ N	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃油	-
廃アルカリ	385

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (〇:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
2日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
3日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
4日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
5日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
6日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
7日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
8日	28	468	250	28	75	58	1	60	16		施設運転開始
9日	517	1,009	866	79	100	88	1	1	1		廃棄物焼却開始
10日	999	1,000	999	90	91	90	1	1	1		
11日	999	999	999	90	90	90	1	1	1		
12日	999	1,007	1,000	88	89	88	0	10	1		
13日	997	1,003	1,000	88	89	88	0	0	0		
14日	999	1,004	1,002	88	90	88	0	0	0		
15日	999	1,006	1,001	88	92	89	0	0	0		
16日	997	1,001	999	88	90	89	0	0	0		
17日	998	1,001	999	89	90	90	0	0	0		
18日	998	1,026	1,002	89	90	89	0	0	0		
19日	1,000	1,006	1,001	89	89	89	0	0	0		
20日	969	1,010	998	77	90	89	0	0	0		廃棄物焼却一時中断
21日	999	1,004	1,000	90	90	90	0	0	0		
22日	999	1,008	1,001	90	90	90	0	0	0		
23日	999	1,009	1,003	90	95	91	0	0	0		
24日	997	1,016	1,002	91	93	91	0	0	0		
25日	998	999	999	92	111	100	0	0	0		
26日	998	1,015	1,000	91	107	99	0	0	0		
27日	998	1,003	999	90	93	91	0	0	0		
28日	747	1,053	978	74	99	89	0	0	0		廃棄物焼却停止
29日	574	699	641	66	74	71	0	0	0		施設運転停止
30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止
31日	-	-	-	-	-	-	-	-	-		施設運転停止

測定位置	F-501 炉内温度 05T-501	ベンチュリスクラバー入口 05T-504	煙突(スタック) 05A-501		
------	-----------------------	-------------------------	---------------------	--	--

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R1.6.27)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突	H31.4.14	0.00000021 ng-TEQ/m ³ N	適合
	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2.1.23)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突	R1.11.21	硫黄酸化物 1.25 ppm	適合
			窒素酸化物 34 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N未滿	
			塩化水素 1.7 mg/m ³ N	

4. 備考

--