

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	92
紙くず	107

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	27	714	132	—	—	—	1	13	3	○	施設運転開始(昇温開始)、計測機器調整
2日	546	1,161	952	—	—	—	1	22	6	○	廃棄物焼却開始、計測機器調整
3日	855	1,127	1,036	—	—	—	1	41	11	○	計測機器調整
4日	953	1,118	1,042	—	—	—	1	16	6	○	計測機器調整
5日	917	1,120	1,043	—	—	—	1	22	6	○	計測機器調整
6日	917	1,137	1,059	—	—	—	1	24	7	○	計測機器調整
7日	897	1,161	1,041	—	—	—	1	32	7	○	計測機器調整
8日	938	1,121	1,031	—	—	—	1	9	4	○	計測機器調整
9日	931	1,105	1,029	—	—	—	1	30	6	○	計測機器調整
10日	892	1,107	1,028	—	—	—	1	12	5	○	施設運転停止(自主清掃)、計測機器調整
11日	48	118	962	52	151	133	1	12	5	○	施設運転開始(自主清掃)
12日	954	1,134	1,061	149	169	159	1	7	3	○	
13日	960	1,146	1,062	134	192	171	1	17	3	○	
14日	932	1,151	1,048	131	190	174	1	7	3	○	
15日	948	1,138	1,052	124	188	165	1	5	3	○	
16日	945	1,120	1,034	114	191	155	1	5	3	○	
17日	888	1,123	1,021	114	195	159	1	7	3	○	施設運転停止(自主清掃)
18日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設運転停止(自主清掃)
19日	56	1,148	939	28	123	101	1	8	4	○	施設運転開始
20日	920	1,125	1,060	117	149	131	1	8	4	○	
21日	950	1,134	1,063	118	153	127	1	6	2	○	
22日	975	1,146	1,078	119	130	123	1	3	2	○	
23日	938	1,165	1,066	121	132	125	1	3	2	○	
24日	885	1,139	1,064	123	142	127	1	4	2	○	施設運転停止(自主清掃)
25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全(自主清掃)
26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全(自主清掃)
27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年11月20日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R2.10.7	0.00025 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年9月14日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.8.25	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	47 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

12月1日～12月10日集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C):温度計の故障により欠測

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	116
紙くず	120

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (℃)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	33	1,176	913	39	129	108	1	75	15	○	施設運転開始(自主清掃)
2日	912	1,110	1,037	117	134	126	2	42	8	○	
3日	948	1,122	1,037	130	155	140	2	9	5	○	
4日	932	1,120	1,043	125	134	129	1	22	5	○	
5日	956	1,121	1,042	129	138	132	1	18	5	○	
6日	919	1,118	1,052	130	144	135	1	78	7	○	
7日	968	1,124	1,052	134	146	138	1	8	3	○	
8日	929	1,122	1,054	137	153	142	1	10	3	○	
9日	965	1,122	1,052	137	156	145	1	5	3	○	
10日	937	1,119	1,048	139	162	146	1	18	4	○	
11日	947	1,137	1,047	141	161	149	1	17	4	○	
12日	920	1,138	1,044	144	170	153	1	8	3	○	
13日	891	1,117	1,035	138	160	148	1	39	5	○	
14日	966	1,134	1,050	146	167	154	1	10	2	○	
15日	924	1,129	1,040	150	172	159	1	7	4	○	施設運転停止(自主清掃)
16日	36	1,172	992	37	125	112	1	18	7	○	施設運転開始(自主清掃)
17日	968	1,123	1,053	118	154	134	2	5	3	○	
18日	932	1,138	1,039	128	158	141	1	14	4	○	
19日	918	1,131	1,059	128	141	133	1	16	4	○	
20日	924	1,173	1,056	131	149	137	1	41	4	○	
21日	957	1,134	1,056	134	146	139	1	6	2	○	
22日	952	1,129	1,053	138	153	143	1	9	3	○	
23日	930	1,135	1,053	138	159	144	1	16	3	○	
24日	933	1,129	1,056	140	166	149	1	11	3	○	
25日	974	1,136	1,069	143	159	150	1	5	2	○	
26日	961	1,129	1,053	145	169	153	1	11	3	○	施設運転停止(自主清掃)
27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全(自主清掃)
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止(場内停電工事)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設清掃(定期清掃)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年11月20日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R2.10.7	0.00025 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2年9月14日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.8.25	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	47 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	119
紙くず	131

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全(自主清掃)
2日	34	1,176	989	32	136	115	1	77	8	○	施設運転開始
3日	934	1,139	1,053	132	155	145	1	21	4	○	
4日	957	1,129	1,067	128	153	133	1	16	3	○	
5日	955	1,133	1,047	130	141	132	1	10	4	○	
6日	883	1,126	1,040	130	143	135	1	24	5	○	
7日	912	1,128	1,036	130	148	137	1	18	5	○	
8日	940	1,139	1,047	136	157	140	1	14	5	○	
9日	951	1,126	1,052	136	155	141	2	60	9	○	
10日	941	1,123	1,042	137	154	143	2	19	6	○	
11日	903	1,122	1,028	136	153	144	1	26	6	○	
12日	942	1,140	1,041	140	158	146	1	19	4	○	
13日	924	1,126	1,035	143	155	149	1	23	3	○	
14日	913	1,132	1,035	144	168	154	1	10	3	○	
15日	854	1,136	1,032	148	195	155	1	13	3	○	施設運転停止(自主清掃)
16日	42	1,162	959	38	124	108	1	8	2	○	施設運転開始(自主清掃)
17日	966	1,118	1,047	118	143	129	1	25	4	○	
18日	937	1,131	1,049	129	154	144	1	12	4	○	
19日	939	1,142	1,043	128	137	132	1	19	5	○	
20日	939	1,125	1,041	130	141	134	1	11	3	○	
21日	955	1,103	1,032	134	148	138	1	11	3	○	
22日	920	1,140	1,025	135	154	142	1	14	5	○	
23日	931	1,133	1,046	137	151	143	1	13	4	○	
24日	976	1,128	1,046	139	155	146	1	8	3	○	
25日	954	1,120	1,041	141	158	148	1	15	3	○	
26日	951	1,125	1,057	144	169	152	1	9	3	○	
27日	911	1,150	1,056	145	173	155	1	14	3	○	
28日	977	1,133	1,054	148	173	156	1	17	3	○	
29日	874	1,116	1,034	150	179	157	1	16	3	○	施設運転停止(自主清掃)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全(自主清掃)
31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年9月14日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.8.25	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	47 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	115
紙くず	148

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (℃)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設運転停止(自主清掃)
2日	53	1,152	843	42	136	117	1	57	7	○	施設運転開始(自主清掃)
3日	875	1,112	1,030	132	166	145	1	33	6	○	
4日	906	1,111	1,031	126	161	131	1	9	4	○	
5日	899	1,120	1,049	129	142	134	1	8	2	○	
6日	951	1,126	1,062	134	154	140	1	11	2	○	
7日	948	1,125	1,044	136	152	141	1	11	2	○	
8日	918	1,111	1,042	137	155	143	1	21	3	○	
9日	923	1,136	1,051	143	162	150	1	7	3	○	
10日	952	1,129	1,063	144	160	150	1	34	4	○	
11日	968	1,143	1,054	148	178	154	1	3	2	○	
12日	887	1,115	1,046	141	163	152	1	14	3	○	
13日	940	1,145	1,067	150	174	159	1	7	2	○	
14日	957	1,152	1,075	153	185	164	1	8	2	○	
15日	873	1,124	1,051	148	173	157	1	15	6	○	施設運転停止(自主清掃)
16日	47	1,167	987	50	131	112	1	26	6	○	施設運転開始(自主清掃)
17日	927	1,121	1,049	126	158	134	1	10	4	○	
18日	896	1,129	1,018	127	150	140	1	23	8	○	
19日	956	1,136	1,059	129	138	132	1	28	7	○	
20日	943	1,159	1,055	131	144	137	1	14	5	○	
21日	946	1,123	1,065	136	153	142	1	26	4	○	
22日	969	1,159	1,070	140	164	149	1	22	4	○	
23日	963	1,142	1,071	143	161	150	1	8	3	○	
24日	953	1,151	1,069	144	167	153	1	17	4	○	
25日	963	1,147	1,071	147	172	155	1	21	4	○	
26日	935	1,134	1,066	144	165	152	1	32	6	○	
27日	952	1,128	1,072	154	174	160	1	16	4	○	
28日	946	1,140	1,064	149	173	162	1	11	3	○	
29日	963	1,128	1,059	151	182	163	1	11	3	○	
30日	846	1,130	1,042	155	175	164	1	13	5	○	施設運転停止(自主清掃)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日: R2年9月14日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.8.25	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	47 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	66
紙くず	85

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中の ガス温度 (°C)			集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化 炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全
2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全
3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
6日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
9日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設計画保全
14日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全
15日	79	1,156	961	83	128	118	2	44	13	○	施設運転開始
16日	913	1,118	1,033	125	140	132	2	34	9	○	
17日	925	1,119	1,030	132	151	140	1	33	8	○	
18日	896	1,096	1,009	139	150	144	1	23	7	○	
19日	905	1,119	1,011	139	163	147	1	13	5	○	
20日	905	1,130	1,032	129	163	150	1	15	5	○	
21日	913	1,104	1,018	129	142	132	1	81	8	○	
22日	893	1,113	1,021	129	140	132	0	9	3	○	
23日	938	1,117	1,042	133	149	138	1	40	4	○	
24日	943	1,133	1,056	137	158	146	1	18	4	○	
25日	887	1,110	1,020	136	153	141	1	10	3	○	
26日	929	1,121	1,041	138	149	142	0	5	2	○	
27日	926	1,130	1,041	137	152	145	1	18	3	○	
28日	946	1,114	1,049	144	164	151	0	6	2	○	
29日	956	1,138	1,056	149	163	155	0	3	2	○	
30日	953	1,117	1,059	151	176	161	0	8	2	○	
31日	892	1,145	1,062	155	181	162	1	7	3	○	施設運転停止(自主清掃)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	23 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	122
紙くず	129

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日											
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
3日	39	1,214	1,016	45	143	126	1	17	4	○	施設運転開始
4日	939	1,143	1,047	134	169	145	1	6	3	○	
5日	946	1,135	1,067	128	170	133	1	11	2	○	
6日	950	1,115	1,058	132	144	137	1	9	3	○	
7日	899	1,133	1,065	136	153	142	1	9	2	○	
8日	953	1,132	1,059	136	149	141	1	11	3	○	
9日	967	1,130	1,075	140	155	145	1	7	2	○	
10日	885	1,132	1,056	139	163	147	1	20	3	○	
11日	947	1,118	1,049	140	154	146	1	7	2	○	
12日	984	1,112	1,056	142	161	150	1	9	2	○	
13日	918	1,126	1,052	143	173	151	1	23	4	○	
14日	944	1,129	1,059	143	168	154	1	7	3	○	
15日	892	1,137	1,063	145	179	163	1	24	4	○	施設運転停止(自主清掃)
16日	49	1,222	1,005	47	152	128	1	24	7	○	施設運転開始(自主清掃)
17日	944	1,133	1,051	145	170	154	3	20	7	○	
18日	923	1,121	1,039	128	162	132	2	15	6	○	
19日	971	1,129	1,052	132	144	137	1	14	4	○	
20日	971	1,133	1,055	137	151	143	1	8	3	○	
21日	954	1,114	1,053	138	152	143	1	10	3	○	
22日	975	1,135	1,068	140	158	147	1	15	4	○	
23日	967	1,136	1,069	144	164	152	1	29	4	○	
24日	979	1,130	1,074	150	165	155	1	10	2	○	
25日	985	1,125	1,065	151	168	158	1	11	2	○	
26日	970	1,133	1,059	148	175	159	1	14	3	○	
27日	949	1,116	1,057	156	181	166	1	7	2	○	
28日	951	1,123	1,047	152	176	164	1	10	2	○	
29日	887	1,136	1,066	154	189	164	1	55	5	○	施設運転停止(自主清掃)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設運転停止(自主清掃)
31日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設計画保全
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	23 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	126
紙くず	139

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (℃)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	944	1,103	1,051	123	146	134	3	30	10	○	
2日	938	1,113	1,036	124	154	134	2	19	7	○	
3日	936	1,109	1,037	128	142	133	1	21	7	○	
4日	928	1,120	1,040	132	145	136	2	34	8	○	
5日	910	1,130	1,032	134	149	139	3	28	7	○	
6日	917	1,123	1,036	135	151	140	2	26	6	○	
7日	953	1,145	1,060	140	159	144	1	8	3	○	
8日	928	1,135	1,050	140	156	148	1	13	4	○	
9日	952	1,107	1,039	144	162	151	1	7	2	○	
10日	953	1,113	1,037	147	161	153	1	5	2	○	
11日	925	1,129	1,037	151	175	159	1	14	4	○	
12日	922	1,107	1,027	151	170	159	1	7	3	○	
13日	908	1,114	1,030	149	174	158	2	30	6	○	
14日	920	1,117	1,033	154	182	162	1	20	4	○	
15日	898	1,113	1,029	155	176	163	1	23	3	○	
16日	927	1,128	1,033	153	178	165	1	32	5	○	
17日	928	1,111	1,038	157	176	165	1	15	3	○	
18日	956	1,110	1,043	159	177	168	1	8	3	○	
19日	923	1,116	1,032	154	176	163	1	8	3	○	
20日	937	1,129	1,034	159	175	167	1	8	2	○	
21日	888	1,124	1,024	163	187	169	1	8	2	○	施設運転停止(自主清掃)
22日	35	1,216	915	44	126	106	2	33	13	○	施設運転開始(自主清掃)
23日	931	1,126	1,042	126	153	139	1	10	4	○	
24日	917	1,113	1,041	128	155	132	1	13	3	○	
25日	957	1,115	1,045	131	139	134	1	21	4	○	
26日	960	1,121	1,055	131	141	135	1	2	1	○	
27日	950	1,118	1,047	135	147	140	1	7	2	○	
28日	933	1,121	1,050	135	149	141	1	15	3	○	
29日	969	1,134	1,054	139	155	146	1	10	3	○	
30日	897	1,108	1,057	141	158	147	1	6	2	○	施設運転停止(自主清掃)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	23 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	88
紙くず	86

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
3日	32	1,151	1,007	40	115	105	2	25	6	○	施設運転開始
4日	951	1,140	1,069	113	131	122	2	9	4	○	
5日	927	1,155	1,058	119	136	128	1	11	5	○	
6日	979	1,146	1,084	120	136	130	1	5	2	○	
7日	933	1,134	1,059	131	138	134	1	9	2	○	
8日	902	1,126	1,056	132	144	136	1	6	2	○	
9日	986	1,131	1,068	134	145	139	1	3	1	○	
10日	950	1,132	1,056	137	151	142	1	9	2	○	
11日	950	1,147	1,059	140	156	145	1	24	3	○	
12日	927	1,153	1,049	141	156	147	1	9	3	○	
13日	915	1,133	1,049	141	154	147	1	10	3	○	
14日	946	1,106	1,045	139	156	148	1	7	2	○	
15日	918	1,112	1,042	145	160	151	1	11	3	○	
16日	946	1,110	1,047	146	161	152	1	14	4	○	
17日	956	1,132	1,043	150	167	157	1	5	2	○	
18日	947	1,112	1,036	153	166	159	1	6	2	○	
19日	950	1,110	1,048	151	166	157	2	11	4	○	
20日	903	1,106	1,038	152	180	160	2	7	3	○	施設定期保全(自主清掃)
21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設定期保全(自主清掃)
22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設定期保全(自主清掃)
23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設定期保全(メーカー清掃)
24日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設性能検査
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設定期保全(メーカー清掃)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	施設定期保全(メーカー清掃)
31日	101	1,170	1,005	89	132	116	1	29	9	○	施設運転開始
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	23 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

5月30日: 炉内築炉補修後の乾燥焚き
5月31日: 午前 10:50 助燃バーナ点火(通常運転開始)

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	137
紙くず	121

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	758	1,130	1,007	68	146	129	1	16	3	○	施設運転開始(バーナによる昇温)
2日	972	1,156	1,066	126	151	130	1	11	3	○	
3日	928	1,129	1,046	132	145	137	1	12	2	○	
4日	975	1,130	1,066	137	147	141	1	7	1	○	
5日	952	1,162	1,056	137	152	143	1	5	2	○	
6日	966	1,127	1,055	141	152	146	1	4	3	○	
7日	976	1,150	1,064	145	157	150	1	5	2	○	
8日	958	1,135	1,063	147	162	154	1	4	2	○	
9日	975	1,137	1,061	146	163	155	1	5	2	○	
10日	963	1,144	1,059	145	171	155	1	11	3	○	
11日	963	1,146	1,069	153	180	162	1	7	2	○	
12日	904	1,101	1,020	151	161	156	2	8	4	○	施設運転停止(自主清掃)
13日	34	1,129	905	41	123	100	3	59	11	○	施設運転開始(自主清掃)
14日	955	1,114	1,041	122	135	128	1	9	3	○	
15日	984	1,136	1,066	128	154	137	1	5	2	○	
16日	934	1,144	1,049	130	140	133	1	30	4	○	
17日	945	1,137	1,054	132	141	135	1	7	2	○	
18日	951	1,142	1,051	132	147	138	1	6	3	○	
19日	904	1,140	1,062	139	154	144	1	12	3	○	
20日	901	1,142	1,065	140	158	146	1	40	4	○	
21日	970	1,144	1,069	143	159	150	1	5	2	○	
22日	979	1,133	1,069	147	169	155	1	7	2	○	
23日	993	1,132	1,064	149	160	154	1	7	2	○	
24日	939	1,143	1,043	148	169	156	1	7	2	○	
25日	964	1,135	1,067	155	179	164	1	9	3	○	
26日	957	1,134	1,068	157	178	167	1	11	2	○	
27日	934	1,146	1,067	154	186	165	1	10	4	○	
28日	973	1,125	1,061	155	174	164	2	8	4	○	
29日	907	1,141	1,049	161	182	170	2	5	3	○	施設運転停止(自主清掃)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	廃棄物受け入れ待ち(自主清掃)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場でご覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満
			窒素酸化物	23 ppm
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満
				適合

4. 備考

4月1日午前 3:20 助燃バーナによる昇温開始(3:20～7:59 3月31日分)
4月1日午前 8:00 助燃バーナによる昇温中(8:00から4月1日分)
4月1日午前 9:20 定常運転開始(廃棄物投入開始)

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	129
紙くず	98

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (°C)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
測定日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
2日	35	1,150	947	38	114	98	2	41	12	○	施設運転開始
3日	951	1,128	1,057	113	133	125	1	19	7	○	
4日	973	1,134	1,053	126	152	137	2	20	5	○	
5日	969	1,124	1,058	125	135	130	1	8	4	○	
6日	990	1,130	1,061	131	138	134	1	7	2	○	
7日	946	1,126	1,051	134	146	137	1	15	4	○	
8日	984	1,139	1,060	137	147	141	1	7	2	○	
9日	911	1,101	1,064	132	152	145	1	9	2	○	施設運転停止(自主清掃)
10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	廃棄物受け入れ待ち(自主清掃)
11日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
12日	29	1,203	958	33	121	101	1	16	5	○	施設運転開始
13日	959	1,139	1,049	114	138	126	1	8	3	○	
14日	968	1,124	1,048	132	146	139	2	8	3	○	
15日	977	1,140	1,056	130	171	147	1	8	2	○	
16日	937	1,153	1,048	131	141	134	1	3	2	○	
17日	929	1,141	1,051	132	144	137	1	4	2	○	
18日	937	1,147	1,044	135	153	141	1	3	2	○	
19日	983	1,137	1,066	139	153	144	1	3	1	○	
20日	945	1,150	1,056	143	158	147	1	4	2	○	
21日	972	1,138	1,053	142	165	151	1	2	1	○	
22日	973	1,146	1,063	147	168	154	1	2	1	○	
23日	878	1,121	1,035	147	162	153	1	6	2	○	
24日	933	1,123	1,049	147	163	154	1	3	2	○	
25日	910	1,146	1,045	149	166	157	1	10	3	○	
26日	923	1,140	1,054	151	171	161	1	7	2	○	
27日	988	1,146	1,063	154	175	162	1	9	1	○	
28日	939	1,131	1,058	150	170	160	1	10	3	○	
29日	908	1,146	1,079	150	168	157	2	12	4	○	施設運転停止(自主清掃)
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	廃棄物受け入れ待ち(自主清掃)
31日	52	705	657	40	69	59	1	4	2	○	施設運転開始(バーナーによる昇温中)
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R2年3月17日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R2.2.18	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	23 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.0 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

4月1日午前 3:20 助燃バーナーによる昇温開始(3:20~7:59 3月31日分)
4月1日午前 9:20 定常運転開始(廃棄物投入開始)

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	113
紙くず	102

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中のガス温度 (℃)			集じん器に流入する燃焼ガスの温度(℃)			排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	958	1,142	1,066	128	156	132	1	23	4	○	
2日	975	1,131	1,061	128	142	132	1	16	3	○	
3日	987	1,136	1,064	131	139	135	1	6	3	○	
4日	970	1,132	1,062	133	145	136	2	15	4	○	
5日	964	1,123	1,061	133	146	138	1	18	4	○	
6日	971	1,124	1,063	136	155	143	2	7	4	○	
7日	936	1,132	1,053	137	153	144	2	8	4	○	
8日	963	1,116	1,048	142	158	147	1	7	3	○	
9日	960	1,126	1,050	143	163	151	2	8	4	○	
10日	963	1,122	1,047	148	167	155	2	12	4	○	
11日	904	1,118	1,055	140	176	158	1	9	2	○	施設運転停止(自主清掃)
12日	38	1,161	995	44	128	113	1	17	7	○	施設運転開始(自主清掃)
13日	952	1,136	1,059	121	157	134	2	24	7	○	
14日	985	1,134	1,077	128	136	131	1	14	3	○	
15日	963	1,141	963	131	143	137	1	6	2	○	
16日	995	1,131	1,074	135	145	139	1	3	2	○	
17日	984	1,113	1,059	139	152	145	1	7	3	○	
18日	981	1,126	1,062	144	158	148	1	5	2	○	
19日	955	1,131	1,061	145	160	151	1	5	3	○	
20日	895	1,108	1,056	149	181	158	2	9	5	○	施設運転停止(自主清掃)
21日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	廃棄物受け入れ待ち
22日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
23日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
24日	46	1,189	889	38	152	117	1	15	4	○	施設運転開始(自主清掃)
25日	922	1,133	1,056	126	160	143	1	7	3	○	
26日	975	1,116	1,055	127	138	131	1	6	3	○	
27日	893	1,106	1,052	128	137	134	1	11	3	○	施設運転停止(自主清掃)
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	廃棄物受け入れ待ち
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	廃棄物受け入れ待ち
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年8月27日)	測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R1.8.5	硫黄酸化物 5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物 34 ppm	
			ばいじん 0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素 2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

--

1. 処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	処分量(t)
廃プラスチック類	121
紙くず	118

2. 燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度、ばいじんを除去した日

測定項目	燃焼室中の ガス温度 (°C)			集じん器に流入する 燃焼ガスの温度(°C)			排ガス中の一酸化 炭素濃度(ppm)			ばいじん除去 (○:実施日)	備考(運転状況の補足)
測定日	最低	最高	平均	最低	最高	平均	最低	最高	平均		
1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
4日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
5日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	施設運転停止
6日	16	1,255	736	35	139	90	0	35	3	○	施設運転開始
7日	916	1,131	1,042	109	136	122	2	34	7	○	
8日	936	1,136	1,044	126	149	136	1	8	3	○	
9日	964	1,124	1,052	128	136	131	1	7	3	○	
10日	962	1,123	1,058	130	147	134	1	18	3	○	
11日	939	1,150	1,054	133	149	138	2	23	4	○	
12日	933	1,131	1,057	136	156	143	1	7	3	○	
13日	920	1,150	1,062	137	155	146	1	5	2	○	
14日	954	1,140	1,066	143	160	151	1	8	3	○	
15日	944	1,123	1,050	144	159	151	2	7	3	○	
16日	973	1,136	1,065	148	166	155	1	4	2	○	施設運転停止(自主清掃)
17日	47	1,136	954	40	133	111	1	14	5	○	施設運転開始(自主清掃)
18日	990	1,140	1,074	119	142	130	2	9	3	○	
19日	988	1,125	1,065	128	139	133	1	10	4	○	
20日	952	1,131	1,070	133	154	137	1	30	5	○	
21日	979	1,130	1,070	137	149	141	1	8	4	○	
22日	912	1,137	1,060	135	155	142	2	22	5	○	
23日	970	1,132	1,068	136	152	142	1	43	4	○	
24日	933	1,168	1,054	138	160	147	2	17	6	○	
25日	971	1,161	1,062	140	160	146	1	13	3	○	
26日	963	1,126	1,058	142	157	147	2	8	3	○	
27日	947	1,161	1,061	143	169	150	2	17	5	○	
28日	902	1,129	1,060	142	163	146	2	6	3	○	施設運転停止(自主清掃)
29日	46	1,165	970	41	118	101	1	9	4	○	施設運転開始(自主清掃)
30日	918	1,142	1,060	115	137	126	1	14	4	○	
31日	914	1,141	1,069	129	162	146	2	31	6	○	
測定位置	一次燃焼室			バグフィルタ入口			煙突入口				

燃焼室中のガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、排ガス中の一酸化炭素濃度は連続測定をしています。
連続測定データは各工場で閲覧することができます。

3. 排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量又はばい煙濃度

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年11月22日)	測定の結果
ダイオキシン類	煙突入口	R1.10.9	0 ng-TEQ/m ³ N	適合

	ガスの採取位置	採取日	測定結果(結果の得られた日:R1年8月27日)		測定の結果
ばい煙濃度	煙突入口	R1.8.5	硫黄酸化物	5.0 ppm 未満	適合
			窒素酸化物	34 ppm	
			ばいじん	0.001 g/m ³ N 未満	
			塩化水素	2.2 mg/m ³ N 未満	

4. 備考

--